



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 40.795
VÁLIDO

Validade: 21/03/2023

Nº. do Processo: 46000.002939/2018-47

Produto: Importado

Equipamento: VESTIMENTA TIPO AVENTAL

Descrição: Avental de segurança confeccionado em filme de plástico, sem forração, acabamento sem costura, tiras confeccionadas no mesmo material com feixo para ajustes de altura soldadas eletronicamente.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA). I) EPI aprovado para Tipo (PB) "6" - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: [a] Nível "1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; [b] Penetração a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3- Hidróxido de Sódio 10%, 3- Butanol, 3- o-Xileno, 3- n-Heptano, 3- Tolueno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. Repelência a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3- Hidróxido de Sódio 10%, 2- Butanol, 3- o-Xileno, 2- n-Heptano, 3- Tolueno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: 56-800 - Branca; 56-801 - Amarela; 56-802 - Azul; 56-803 - Vermelha

Tamanhos: M/G(56-800/801/802), M(56-803)

Cores: Azul; Amarela; Branca; Vermelha

Normas técnicas: ISO 16602:2007 + A1:2012, BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: 1097017-203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Nº. Laudo: 1097015-203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Nº. Laudo: 1097013-203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Nº. Laudo: 1 099 833-203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: ANSELL BRAZIL LTDA.

CNPJ: 03.496.778/0001-21 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: DAS FIGUEIRAS 474 ANDAR 4 EDIF EIFFEL

Bairro: JARDIM

Cidade: SANTO ANDRE

CEP: 09080300

UF: SP

Hércules®	HA56800 / HA56802
MODELO	HA56800 / HA56802
DESCRIÇÃO	Poliuretano
TAMANHO	34" x 45" 34" x 50"
COR	Azul / Branco
CA	40.795
EMBALAGEM	24 aventais/caixa

Aventais de alto desempenho são feitos de material de poliuretano forte e Resistente.

DESCRIÇÃO

- Aventais de alto desempenho são feitos de material de poliuretano forte e resistente.
- cortado com tecnologia Enduro 2000™ e 8-9 milésimos de polegada de precisão, oferecendo aos usuários uma combinação única de características que supera o neoprene, vinil, nitrilo e outros filmes.
- As tiras de pescoço seladas e ajustáveis são resistentes e proporcionam ajuste durável e consistente, para uma grande variedade de usuários
- Os aventais da série 56-800 são macios, confortáveis, fáceis de limpar e permanecem flexíveis em baixas temperaturas

APLICAÇÕES IDEAIS

- Acondicionamento de filés e carne moída
- Enlatamento
- Engarrafamento
- Armazenamento e transporte
- Manutenção/Reparo de equipamentos
- Instalação de desinfecção e sanitização
- Transferência de líquidos

