

Cor: PRETO
 Numeração: 33 ao 46
 Validade: 36 meses
 Comprimento interno do calçado: 270 mm
 Altura do cano: 114 mm
 Peso por pé do calçado: 0,462 kg



HES

4090HESM4600LG

REDUZIDO: 490293796

CA: 31241

LINHA: GOLD

Botina de segurança, c/ elástico lateral recoberto, c/ dorso acolchoado, confeccionada em microfibra, com forração interna na gáspea em não-tecido, com bico plástico, palmilha de não-tecido, com sobre-palmilha de eva antimicrobiana e solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor.

TECNOLOGIAS:



Microfibra hidrofugada, leve, flexível e respirável. Proteção contra agentes químicos, sujeiras, óleos e gorduras.

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada 17/19 linhas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm para conforto aos pés.

SEGMENTOS:



EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47
 10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48
 Caixa para 10 Pares: .54x.33x.44

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

A - Calçado antiestático

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRA - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro
 f | @fujiwara.pro