



Siga as instruções de montagem na folha 02

VEJA COMO É SIMPLES MONTAR SUA ESCADA, você somente precisa de:

- Espaço
- Duas chaves combinadas de 7/16 ou 11 mm
- 20 minutos

Você irá receber sua escada já parcialmente montada, retire o papelão e os plásticos que envolvem a escada.

Todos os parafusos, porcas e buchas de reforço estão fixadas nos seus respectivos furos na escada e demais peças.

ESCADA e PATAMAR (peça 01) já estão acoplados, deite a escada no chão, em seguida pegue a **TRASEIRA DA ESCADA (peça 02)** e encaixe nas aberturas da parte traseira do patamar superior e coloque os parafusos e porcas sem ainda dar o aperto final, após este passo você já poderá levantar o conjunto.

Em seguida coloque as **TRAVESSAS INFERIORES (peça 03)** unindo a traseira e a escada não se esqueça de colocar nos furos dos parafusos as buchas de reforço, em seguida coloque os parafusos e porcas sem ainda dar o aperto final, o próximo passo será a colocação das

TRAVESSAS LATERAIS E SUPORTE DO(S) CORRIMÃO(S)(peça 04) unindo a traseira e a escada não se esqueça de colocar nos furos dos parafusos as buchas de reforço, em seguida coloque os parafusos e porcas sem ainda dar o aperto final, esta peça acompanha somente as escadas a partir de 2,00 metros de altura útil. *Obs.: escadas de 0,50, 0,75 e 1,00, 1,25, 1,50, 1,75 metro de altura útil não possuem está peça.*

Por ultimo coloque **O(S) CORRIMÃO(S) (peça 05)** conforme indicado na ilustração e seguindo a identificação colorida na traseira e no corrimão, coloque os parafusos e porcas, em seguida de aperto final em todos os parafusos e porcas e pronto você poderá começar a utilizar sua escada.

COMO MOVIMENTAR SUA ESCADA PLATAFORMA

A movimentação de sua escada plataforma TRE é muito simples: Levante a escada pela parte da frente como um carrinho de mão até que as rodas da traseira se encostem ao piso (fig. 1), movimente a escada para onde deseja, abaixe a frente e desencoste as rodas traseiras do piso, sua escada está pronta para uso. (fig. 2)

