

H-A 105 - 220V



Imagens Ilustrativas

Ideal para uso intermitente em indústrias, construção civil, empresas de logística, para transporte aéreo de cargas em locais onde o espaço é limitado ou para transporte vertical em pequenas edificações, andaimes e torres. Equipado com: cabo de aço com 12 metros de comprimento, botoeira de acionamento e protetor térmico. Atende Norma ABNT NBR ISO - 12100/2013

Modelo	H-A 105 - 220V
Código do produto	13201.5
Código de barras	7899265132013
Nº de fases	Monofásico
Tensão	220 Volts
Frequência	60 Hz
Potência do motor	1000 Watts
Capacidade de carga (sem polia de inversão)	300 kg
Capacidade de carga (com polia de inversão)	600 kg
Altura máxima de elevação (sem polia de inversão)	12 metros
Altura máxima de elevação (com polia de inversão)	6 metros
Velocidade de elevação (sem polia de inversão)	10m/min
Velocidade de elevação (com polia de inversão)	5m/min
Comprimento máx. do cabo de aço	12 metros
Índice de proteção (IP) do motor elétrico:	IP54
Tipo de uso	Intermitente - Não recomendado para uso contínuo
Regime de trabalho	S3 20% - 10 min.
Diâmetro do cabo de aço (mm)	4,0
Construção do cabo de aço	18 x 7 AA
Categoria de resistência do cabo de aço (IPS)	1770
Tensão de comando (V)	220
Comprimento cabo da botoeira (m)	1,4
Dimensão do produto (CxLxA)	400x150x380mm
Dimensão da embalagem (CxLxA)	415x170x250mm
Peso bruto	18,3 kgf
Peso líquido	16,5 kgf
Garantia	6 meses - Contra defeito de fabricação