



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE SECRETARIA DE
INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E
SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 44.589
VÁLIDO**

Validade: 08/09/2025

Nº. do Processo: 14021.143112/2020-72

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO BAIXO - TIPO A

Descrição: Calçado ocupacional (OB), tipo A (calçado baixo), classe II, confeccionado em material polimérico na cor azul, branca e preta, com solado de borracha vulcanizada antiderrapante de cor bege, com absorção de energia no calcanhar (E), solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC) e calçado inteiro resistente a água (WR). Possui palmilha polimérica interna removível.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E); e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Marcação do CA: No solado

Referências: STICKY TÊNIS

Tamanhos: 33 ao 45

Cores: Azul, Branca e Preta

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 10122/20

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Nº. Laudo: EPI 10152/20

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Nº. Laudo: EPI 10298/20

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: CANADA CALCADOS LTDA

CNPJ: 09.476.305/0001-49 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: PIRATINI 415

Bairro: UNIAO

CEP: 93610780

Cidade: ESTANCIA VELHA

UF: RS